

MX7

独有的全范围条码扫描能力，MX7扫描距离达到10厘米到12米范围

高亮度显示屏适合于港口仓库各种环境

轻巧便于携带
坚固稳定耐用

设备支持语音应用
ToughTalk 技术为基于语音的物流应用提供硬件支持

配备最先进的 Windows CE 5.0 操作系统



高工业等级手持终端

单触快捷键让每个键都可以对应一个用户自定义的应用功能

Good Scan 条码扫描震动提示确认功能可以在最嘈杂的环境下提示操作完成

方便握持的脱卸式手柄，双指握扣，模压橡胶握把，专为长时间班组作业人员设计

802.11b/g 无线实时通信

可选保护胶套，更好防止跌落意外损坏

bluetooth 蓝牙支持

LXE — 坚固而可靠的高工业等级移动终端

为您的仓库及配送中心优化设计

对于仓库和配送中心的许多数据采集应用而言，MX7都是理想的选择。考虑繁重的扫描操作，MX7采用舒适设计，足够轻巧，便于携带，却又足够坚固，经得起摔打。它有全面的扫描能力，操作员可以用它扫描10厘米到12米范围内的条码，提高效率。对于异常嘈杂的工作环境，它内嵌GoodScan 条码扫描震动提示附件，正确反馈操作员扫描结果。

外形坚固，智能核心

别被它强壮的外形迷惑，MX7具有智能、高速、灵活的内核设计。采用最先进的Window CE 5.0版本操作系统，使用Intel XScale PXA255处理器，所以MX7能力超群。并且带有802.11b/g无线通信功能，您可以从容面对当前和将来的实时业务需求。

MX7获得LXE技术团队的全力支持
他们以优质服务赢得行业的最佳客户服务奖 (Mobile Star Awards)



代理商：青岛尘拓自动化科技有限公司

服务电话：0532-86107234

网址：www.ctbarcode.com

MX7

技术指标



处理器和内存

- Intel® XScale® PXA255 400MHz
- 128MB SDRAM
- 128MB SD Flash

操作系统

- Windows® CE 5.0

可选装的软件

- RF Term® (TN5250, TN3270, VT220)
- AppLock 工具控制用户仅能使用认证的应用程序
- Java Virtual Machine
- 亚洲字符集
- Microsoft® 和 LXE API 的开发工具包

键盘

- 55键, 32键可选
- 字母数字或数字字母
- 5个专用功能键, 以及用户自定义功能键
- 支持全键盘定义映射
- 55键盘上可选TN5250模拟覆盖
- 键盘采用防磨损涂层

显示屏

- 3.5" (8.8cm) 240 x 320 ¼ VGA TFT 彩色液晶屏
- 高亮的LED背光照明
- 280 NIT屏幕亮度
- 耐磨触摸屏

电池和电源管理

- 2200mAh 7.2V 锂电
- 电池可持续工作8小时以上 (标准操作)
- 内部备用电池可在更换主电池时保持系统状态, 并可在工作时自动充电
- 主电池电量提示功能
- 主动节电功能 (可配置)

接口

- 蓝牙
- USB 客户端
- RS-232
- 支持终端直接充电
- 支持语音, 有耳麦接口, 通过支持语音识别应用的认证

- 喇叭音量可调
- 有扫描状态指示灯, 电源状态指示灯

无线通信

- 2.4GHz 802.11b/g
- Wi-Fi 认证
- 内置分集天线
- 支持WPA安全协议
- 可选蓝牙无线, 带内置天线

外观尺寸

- 尺寸:
8.8" x 3.4" x 2"
(22.3cm x 8.6cm x 5cm)
- 重量:
21oz (595g) 含无线网卡, 电池和标准距离激光扫描头

环境

- 温度
操作温度: 14°F to 122°F (-10°C to 50°C)
存储温度: -4°F to 158°F (-20°C to 70°C)
- 湿度
工作湿度: 5% to 90%
RH 非冷凝 104°F (40°C)
- 抗跌落规格
5ft (1.5m) 多次掉落水泥地面 (有手柄)
6ft (1.8m) 带有橡胶护套附件 (不含手柄)
- 设备防护等级:
IEC 60529 符合 IP65
- 震动测试: 基于MIL STD 810F

认证和许可

- Emissions (EMI)
FCC Part 15
Subpart B, Class
A EN 55022, Class
A (CISPR 22)
- Immunity (EMC) EN 55024:1998
- Safety
UL 60950, CSA
C22.2 No. 60950,
EN 60950, IEC 60950
- Laser Safety
CDRH:21 CFR 1040.10,
EN 60825-1 and IEC 60825-1

- Radio
FCC Part 15C
Industry Canada RSS 210, 102

条码

- 标准范围激光扫描
- 全范围激光扫描 (10厘米-12米)
- 线性1D imager 扫描器
- Good Scan震动提示确认功能和方便观察的扫描指示灯
- 支持全部条码类型

附件

- 可拆卸, 带双指握扣的手柄, 模压橡胶握把
- 4+1 电池充电器和分析器
- 尼龙手带
- 尼龙便携包
- 带肩带的尼龙包
- 语音应用附件尼龙包
- 橡胶保护套
- 带RAM支架的底座 (不可供电)
- 带同步功能和充电接头的USB线缆
- 带同步功能和充电接头的RS-232线缆
- AC/DC 终端充电适配器
- RS-232 D9 打印机适配线
- 音频耳机适配线
- 触摸屏保护膜
- 替换用触笔

