



## Zebra® 888-TT 和 888-DT™ 小巧的热敏桌面打印机

### 高品质通用打印

Zebra 888 热敏桌面打印机具有无可比拟的可靠性与稳定性。Zebra 在过去的 35 年中共售出 400 多万台打印机，一直致力于为客户提供按需式专业打印方案。高性价比的 Zebra 888 小巧型打印机是物流、制造、医疗保健、包裹邮递和零售行业的理想之选。

### 外形小巧，功能强大

Zebra 888 虽然外形小巧，但性能却未因此而打折扣。Zebra 888 系出名门、性能出众、以合理地价格为您提供梦寐以求的产品。此款打印机专为大中华区市场设计，设有标准的中文位图字体（繁体楷体和简体宋体）和中文文档和软件用户界面。

### 便于使用和集成

Zebra 888 桌面打印机价格合理，便于客户装入打印介质，易于操作，且维护成本低廉，不但能帮助降低培训要求，还能减少运营成本。灵活的连接选项（如串口、USB 接口和并口）能让您轻松地将 Zebra 888 打印机集成到您的系统中。具有 ABS 双层结构和每秒 4 英寸(102mm)打印速度的坚固打印机能适应恶劣和繁忙的工作环境。

Zebra 的 888 桌面打印机外形小巧，功能强大，是各种应用环境的理想之选，如

- 物流——包装、货运和库存管理中的条码标签打印
- 制造——仓库运营中的取单和按需发货的标签打印
- 医疗保健——单位剂量标签、样品和实验室标签、腕带标签、货架标签、入院/记录标签打印
- 包裹/邮政——邮件标签、邮资标签和分检站标签打印
- 零售——配备于收银台或手推车，适用于标签/签条、发货标签/收货标签、时效标签和客户收据打印



请联络 Zebra 当地办事处了解更多信息或访问我们的网址：[www.zebra.com.cn](http://www.zebra.com.cn)

# 888-TT & 888-DT



## 规格一览表 \*

### 介质属性

最大标签和衬纸长度

279 毫米

收据介质宽度

25.4 毫米至 108 毫米

最大标签和衬纸宽度

108 毫米

最大卷芯外部直径(O.D.)

127 毫米

卷芯内部直径(I.D.)

25.4 毫米至 38 毫米

介质厚度

0.08 毫米至 0.18 毫米

介质类型

卷筒纸或平板纸、标签材料、签条材料、收据纸、腕带、可选免衬纸介质 (热敏)

### 色带属性

外部直径

34 毫米

标准长度

74 米

比率

介质卷与色带比率 1:1

宽度

33.8 毫米至 110 毫米

色带设定

色带墨面向外卷绕

芯内部直径(I.D.)

12.7 毫米

### 工作属性

环境参数

工作温度 40°F/5°C 至 105°F/41°C

储存温度 -40°F/-40°C 至 140°F/60°C

工作湿度 10%-90% 非凝结

储存湿度 5%-95% 非凝结

电气参数

输入: 100-240 VAC, 50-60 Hz

输出: 20 VDC, 2.5 A

通讯与界面

RS-232, Centronics 并口和 USB v1.1

机构核准

CCC, BSMI

### 物理属性

宽: DT: 201 毫米, TT: 201 毫米

高: DT: 170 毫米, TT: 173 毫米

深: DT: 208 毫米, TT: 239 毫米

重量: DT: 1.4 千克, TT: 1.5 千克

装运重量: DT: 2.5 千克, TT: 2.6 千克

### ZebraLink 解决方案

网络和连接性

External ZebraNet® PrintServer II 软件

ZebraDesigner™, ZebraDesigner Pro (optional), ZebraNet™ Bridge Enterprise, ZebraNet™, Utilities v7.0, Zebra Universal Driver 固件

ASCII EPL2™ (页面模式)

### 字体 / 图形 / 符号

字体和字符集

标准点阵式字体集

类型	宽	高	间距	CPI	字符
字体 1	8	12	2	20.3	160
字体 2	10	16	2	16.9	160
字体 3	12	20	2	4.5	160
字体 4	14	24	2	12.7	160
字体 5	32	48	4	5.6	80

\* 支持的代码页:

DOS: 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737

\* Windows: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, and 1257

\* 用户可以自行下载软字体, 将下载的字体保存在闪存中

字体类型 8	宽	高	间距	CPI	字符
简体	32	32	0*	6.3*	15,792
繁体	32	32	0*	6.3*	15,793

\* 亚洲字符的间距通过 i 命令控制。CPI 计算公式:  $203 / (32 + i)$ 。由此可见, CPI 随着 i 的增加而减小。例如: 如果  $i = 2$ , 那么  $CPI = 203 / 34 = 6.0$ 。

### 条码

线性条码: Code 39, Code 128A, B & C (用户可选 / 自动)、UCC/EAN-128, Code 93, Codabar, Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, UPC-A with 2 and 5 add on, UPC-E with 2 and 5 add on, EAN 13, EAN 8, EAN 13 with 2 and 5 add on, EAN 8 with 2 and 5 add on, Postnet (5 位, 9 位, 11 位和 13 位) 日语 Postnet, Plessey (MSI-1), MSI-3, 德语 Post Code, RSS-14 (限制、截断、堆叠) (可下载)

● 二维条码

● Maxicode (模式 2、3、4、6)、PDF417 (MicroPDF417 和 MacroPDF417)、Data Matrix (可下载)

### 选项和附件

小键盘 (Keyboard Display Unit)

Media Adapter Guide kit

External ZebraNet PrintServer II

小巧的 888 桌面打印机价格合理, 便于使用, 性能可靠, 是空间狭小工作环境中的理想条码打印机。

### 标准功能

打印方式: 热敏性 (DT) 或热转印 / 热敏性 (DT)

4.09 英寸 (104mm) 小巧桌面打印机

中文位图字体——繁体楷体和简体宋体

中文文档和软件用户界面

OpenAccess™ 便于装入介质

ABS 双层塑料结构

### 打印机规格

分辨率

203 dpi (8 个点 / 每毫米)

内存

512 KB 闪存; 256 KB SRAM

打印宽度

4.09 英寸 / 104 毫米

打印长度

页面模式 11 英寸 / 279 毫米

打印速度

每秒 4 英寸 / 102 毫米

介质传感器

反射式和传送式

以上规格如有更改恕不另行通知。

©2005 ZIH Corp. EPL2 及所有产品名称都是 Zebra 的商标, 另外, Zebra, ZebraNet 和 OpenACCESS 都是 ZIH Corp 的注册商标, 保留所有权利。保留所有权利。Centronics 是 Centronics Data Computer Corporation 的注册商标, Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标, 文中提及的所有商标是其各自所有者的财产。

#### 北京

北京市海淀区西外大街 168 号  
腾达大厦 608 室 100044  
电话: +86.10.8857.6941/2  
传真: +86.10.8857.6943

#### 上海

上海市徐汇区淮海中路 1010 号  
嘉华中心 3505 室 200031  
电话: +86.21.6120.6818  
传真: +86.21.5404.8223

#### 广州

广州市天河区林河西路 161 号  
中泰国际广场 23 层 510620  
电话: +86.20.2885.8209  
传真: +86.20.2885.8392

#### 香港

香港金钟夏慤道海富中心 2 座  
6 楼 605 室  
电话: +852 2111 0210  
传真: +852 2235 9098



An ISO 9001 registered company