

## 产品性能

# E-CLASS



E-CLASS打印机适用于：

- 门票/入场券
- 产品识别
- 医院病历
- 邮政服务
- 驾驶执照
- 小型商务
- 汽车登记

■ E-4203 ■ E-4204 ■ E-4304

Datamax E-Class条码打印机是利用尖端技术设计和制造的体积小、重量轻的条码打印机，它可以广泛用于打印各种形式的标签、吊牌等。

尽管E-Class条码打印机体积很小，但它有许多引人注目的特点，例如：32位多任务处理器、2MB内存、串行和并行接口、3个按键的控制面板。另外，打印机内存中还常驻有所有行业标准的一维条码以及复合式二维条码，如MicroPDF417、DataMatrix、Maxicode、Aztec、TLC39等。

随着如此多的功能集中在如此小的体积中，E-Class成为了从办公室、科研机构到货运中心等各种中小任务量标签打印的理想选择。不同的机型还可以为您提供每秒4英寸的打印速度、300dpi打印分辨率以及5英寸的标签容量。

E-Class打印机所有型号的产品都采用相同的选件，包括切刀、标签传感器、3MB闪存扩展模块和国际字符集等。通过DMX-100以太网打印服务器，打印机的网络打印服务也不再是一个问题。

如果您需要一款体积纤小、功能强大的条码打印机，那么E-Class是您最理想的选择，它是当今市场上最经济的入门级条码打印机。

**DATAMAX**<sup>®</sup>  
A DOVER COMPANY

[www.datamaxcorp.com](http://www.datamaxcorp.com)



**DATAMAX 美国总部**  
4501 Parkway Commerce Blvd.  
Orlando, Florida USA 32808  
Phone +1 407 578-8007  
Fax +1 407 578-8377  
[customer-care@datamaxcorp.com](mailto:customer-care@datamaxcorp.com)

**DATAMAX 打印耗材事业部**  
Phone +1 800 321-2233  
Fax +1 800 436-8920  
[dmxmedia@datamaxcorp.com](mailto:dmxmedia@datamaxcorp.com)

**DATAMAX 拉美事业部**  
Phone +1 407 523-5520  
Fax +1 407 578-8377  
[tdelgado@datamaxcorp.com](mailto:tdelgado@datamaxcorp.com)

**DATAMAX 国际事业部**  
Phone +44 1279 772200  
Fax +44 1279 424448  
[rbyrne@datamaxcorp.com](mailto:rbyrne@datamaxcorp.com)

**DATAMAX 亚太区代表处**  
Phone +65-6542-2611  
Fax +65-6542-3611  
[datamax@pacific.net.sg](mailto:datamax@pacific.net.sg)

## 产品技术参数

# E-CLASS

	E-4203	E-4204	E04304
打印速度	3英寸/秒	4英寸/秒	4英寸/秒
分辨率	203DPI	203DPI	300DPI
标签容量	101.6mm	127.0mm	127.0mm
打印方式	热转印（可选热敏方式）		
条码密度	5 mil - 55mil(203dpi)、3.3mil - 40mil(300dpi)		
标签宽度	25.4mm - 109.2mm		
打印长度	9.5mm - 609.6mm		
标签类型	成卷或折叠材料，磨切或连续的标签纸，穿孔及连续的吊牌/票证等		
标签厚度	0.0635mm - 0.254mm		
传感方式	透视标签底纸，或反射传感标签纸上的黑色标记		
回倒装置	与切刀配套使用		
色带	标准宽度，13mm轴，110m长		
外壳	塑料外壳，顶部的透明窗口可观察标签消耗情况		
条码类型	39码、交叉25码、128码、库德巴码、UPC-A、UPC-E、UPC2（5位附加码）、USD-8、EAN-8、EAN-13、93码、HIBC、Plessey、Postnet、UCC、ENA128、QR码、PDF417、MicroPDF、UPS MaxiCode（mode2&3）、DataMatrix、Telepan、Aztec code、FIM、TLC39		
常驻字体	2mm - 6mm十种字体，包括OCR-A、OCR-B、CG平滑字体		
可下载字体	True-Type, AGFA, Intellifont, Bitmap		
字符集	改进型IBM Code Page850，包括英文字符，大部分欧洲文字（可选汉字库）		
字体放大、旋转	所有字体都能在水平、垂直方向放大24倍，文字、图像可旋转0°、90°、180°、270°		
图像格式	.PCX、.BMP、.IMG格式		
图像反白/镜像	任何字体或图形都可以普通或反白方式打印		
内存	2MB DRAM, 1MB Flash		
接口方式	USB, 并口, RS232（通信速率600-38400 bps）		
Windows驱动	能由任何Windows式程序调用，可从光盘获得或通过网站下载		
电源	外接电源		
工作温度	4° C - 35° C		
尺寸	17.9cm（高）×22.3cm（宽）×25.4cm（长）		
重量	2.4公斤		

### DATAMAX E-CLASS 打印选项：

- 热转印单元
- 标签传感器
- 4MB闪存
- 轻型切刀
- 外置标签轴
- ILPC
- 标准切刀
- 常驻可缩放字体
- DMX100以太网打印服务器
- 可调式标签传感器