

工业用个人数码助理



概述 / HIGHLIGHTS

出色的人体工学

无论双手是大或小都使用舒适。电池容量扩充，融合在设计之中。

多样化功能和灵活性

配备全套容易组装的配件，包括手柄和磁条卡读取器，使工作运转更快捷。

联机

多个无线和电缆选择，包括USB On-The-Go和蓝牙。SDIO端口置顶，方便使用和加插扩展卡。

全VGA屏幕

高解像度，无论室内或室外皆十分清晰。

坚固耐用

耐用设计，加上大面积包覆成型的外壳，减少故障和持有成本。

电池方便抽换

整合为一体的电池和外壳，方便更换电池。备用电池充电器设置在通讯座前方，方便使用。

多功能通讯座

耐用的通讯座连接器，低插拔力，就算使用20,000次或多年都没有问题。透过通讯座，USB主机功能和客户端连接可连接至打印机或其它USB装置。

特性 / FEATURES

- Windows® Mobile 6 Professional and Windows® CE 5.0
- Intel® XScale® PXA270 520兆赫处理器
- 集成条形码扫描仪
- 耐用化(IP64和1.5米/ 5英尺耐摔度)
- 选择性手柄，以应用于大量扫描
- 开放结构—使用者可存取的SDIO槽
- 802.11b/g WiFi 无线LAN (CCX v4 certified), Bluetooth®, GSM/GPRS/EDGE 无线WAN蜂窝数据连接
- 全VGA(480 × 640) TFT LCD触控屏

应用 / APPLICATIONS

- 盘点控制
- 价格验证
- 场内多媒体销售协助
- 多合一管理装置
- 移动POS，例如快速结帐(Line busting)
- 现场使用自动化
- 路线记帐和店铺直送(DSD)
- 礼品登记

产品规格

物理特性

尺寸	175 × 81 × 48毫米 (6.9 × 3.2 × 1.9寸)
重量	479克 (16.9安士) 包括3300mAh电池
屏幕	9.1厘米 (3.6寸) 全VGA 480 × 640, 可选以1/4VGA模式操作, 64k彩色。
键盘	半反射式多晶硅TFT LCD和LED背光灯键盘描述19个键, 背光灯和4向1导航。键帽坚硬耐用
操作环境温度*	-10至50 °C (14至122 °F)
贮存温度	-30至70 °C (-22至158 °F)
耐摔度	能耐受多次由1.5米(5英尺)坠落至地面
防护等级	IEC529等级IP64DW
*充电配件操作环境温度介于0至40 °C (32至104 °F)	

系统

操作系统	Windows Mobile 6.0 Professional Edition或Windows CE 5.0
微处理器	Intel XScale PXA270, 520兆赫
系统内存	64MB or 128MB
系统闪存	128MB
语音选择	网络电话 (VoIP), Walkie Talkie (另售)
扩充槽	袖珍安全数码(Mini SD) (用户可用)
主电池	充电锂离子电池组; 3300 mAh @ 3.7v
备用电池	标称(无线射频模式); 2200 mAh(批处理模式) 充电锂离子电池, 140 mAh

通讯

界面	RS232, USB OTG输出功率500 mA, RS232
局域网(LAN)	Wi-Fi IEEE 802.11b/g, USB OTG输出功率500 mA, RS232 思科CCX v4 认证 (选择性) 频率范围: 视乎不同国家, 一般为2.4 — 2.5千兆赫集成模块
广域网(WAN)	集成GSM/GPRS/EDGE 12级蜂巢式调制解调器。 四频 (850/900/1800/1900 MHz)最高236 kbps (选择性)
个人局域网(PAN)	IEEE 802.15 Bluetooth®二级, v1.2 (选择性) 集成模块
I/O槽	1个安全数码 (SDIO)卡槽, 使用者可存取
音效	音体声(耳机), 2.5毫米插头

读取选择

激光特性	每秒104 ± 12次
扫描速率	0.10毫米/ 4密尔
最小扫描密度	5至90厘米(2至35寸), 视乎条形码密度
扫描距离	Code 32, Code 39, Code 93, Codabar, Code 128, EAN/JAN 8, EAN/JAN 13, EAN 128, UPC A, UPC E, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, MSI, Standard 2/5, Code 39 Full ASCII, EAN/UPC
条形码种类	2 digit ext., EAN/UPC 5 digit ext., RSS-14/RSS Limited /RSS Expanded
磁条卡读取器	快速组装, 第1, 2, 3轨

安全性和规范

电池	UL1642, IATA/UN 3090, UL2054
电平	EN55022, EN60950, UL60950, CSA 60950, EN60950-1, UL60950-1, CSA60950-1, IEC 60950-1
放射标准	FCC Part 15-B, CISPR 22
人体暴露标准	EN50361, EN50371, EN50392, IEEE 1528
无线电	FCC Part 15-C, R&TTE, IC
激光级别	VLD — 第二级EN 60825-1/CDR1
有害物质限制	遵照欧盟RoHS指令



警告: 激光辐射 — 切勿直视光束

请参考www.mobile.datalogic.com/manuals上的用户手册查看有关产品使用的限制。
欲需更多产品详情和有关软件下载, 请到www.mobile.datalogic.com/pegaso

配件



单槽通讯座



快速组装手柄



备用电池充电器



磁条卡读取器



机动移动通讯座

以上产品和公司的名称和图形属于个别公司的商标或注册商标。
我司保留修改和改善的权利。