

3200

手持一维条码扫描枪

3200是一款品质卓越的线性条码的扫描枪，它符合人体工学设计，即实用又可适用于多种应用环境。不论您想实现办公无纸化，还是需要高质量和节约成本的条码扫描枪来代替你现有的设备，3200会成为您的最佳选择。

其内含的线性影像技术使它在扫描所有线性条码时-甚至在扫描已损坏和打印质量较差的条码时-都呈现卓越的表现。另外，它还具备其他一些优秀性能，100%固化技术，没有可移动的零部件，不易摔坏，不会出现无法瞄准的情况。

不像其他过于精致，而不实用的扫描枪，3200配有舒适的符合人体工学设计的扳机和手柄，使用极为方便和舒适。

具有两年的产品质保期和耐用的设计，3200的真正价值在于它是一款对于客户来说，即价格实惠，而且可靠性高的条码扫描枪。



特 性

- **线性影像技术:** 快速扫描条码，即使在扫描打印质量较差或者是已损坏的条码时，也有良好的表现。
- **人性化设计:** 符合人体工学设计，工作人员使用时，手感更舒适，操作更方便。
- **耐用性:** 100%固化技术，两年保修期。
- **简易连接:** 整合通用接口，确保更快速，更方便的与您的主机或PC机相连接。
- **对码制支持的未来保障:** GTIN Compliant, GS1 DataBar。
- **直观的瞄准线:** 细长易见，更方便使用于扫描条码菜单和条码密集排列的文件。
- **直观的客户反馈:** 为不同应用环境提供多种程序选择，高性能LED和蜂鸣器设置。

高品质的一维影像扫描枪



3800g
通用型扫描枪



3800r
零售/轻工业扫描枪



3820
无线轻工业扫描枪



3800i
工业扫描枪

3200技术参数

性能

光源:	630NM 红光
接受装置:	2048单元的线性图象器件
阅读距离:	中密度码 1.3cm -25cm
阅读宽度:	15 mil, 宽度为11cm的条码, 阅读景深为9cm
分辨率:	4 mil (10 cm 处)
偏斜角:	±55°
倾斜角:	±55°
最低对比度:	30%
扫描速度:	200次/秒

机电参数/尺寸

长:	3.7 In. (9.5cm)
高:	6.0 In. (15.2cm)
宽:	2.7 In. (6.8cm)
重量:	143g
外壳:	UL94 VO级别
电源要求:	5Vdc±10% (扫描枪)
电流(最大值):	输入 扫描 待机 5V 245mA 86mA

电源参数

抗噪值	两峰值之间最高100mV, 10-100kHz
-----	-------------------------

环境参数

工作温度	0 °C~+50 °C
存储温度	-20 °C~+60 °C
湿度:	0-95%, 无凝结
抗摔强度:	从1.2米跌落到水泥地25次仍能正常使用
环境光:	0-70,000lux
防静电保护:	符合 CE EN55024 标准
防振动性:	经受从22-300HZ的5g 峰值振动测试
认证:	美国: FCC Part 15 subpart B Class B 加拿大: ICES-003 Class B 欧洲: CE 2004/108/EC EMC Directive to EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, 2006/95/EC Low Voltage Directive 澳大利亚/新西兰: C-Tick mark 日本: VCCI
平均故障间隔	时间: 符合美军标准MIL-HDBK-217F非移动地面设备测试可无故障使用85,000小时
码制:	库德巴码, 39码包括 PARAF, 交叉25码, 标准25码, 矩阵25码, 11码, 93码, 128码, UPC码, EAN/JAN码, 中国邮政编码, GS1 DataBar, 2005 Sunrise/GTIN Compliant
接口:	3200: 各种主流电脑和终端键盘口, 键盘置换/直连, USB口, TLL级 RS-232
质保:	自出厂2年

标准性能 *

密度	景深
5.0 mil	3.8-11.4cm
13 mil (100% UPC)	1.3-23cm

*此数据可能因条码质量和环境因素而不同

了解更多产品信息请访问:

www.honeywellaidc.com

霍尼韦尔安防及自动识别事业部

霍尼韦尔扫描与移动技术部

中国上海

中国上海浦东新区张江高科技园区李冰路430号

电话: 021-28942000

中国苏州

苏州工业园区星海街221号

电话: 0512-62572511

3200-DS Rev.A 3/08

Copyright ©2008 Honeywell International Inc

Honeywell