

CN3

移动计算机



- 机身轻薄耐用，满足移动工作人员的需要
- 集成具有内置天线的 GPS 接收器，使得资源部署更为有效，并可提升资产透明度
- 通过使用 WiFi®、Bluetooth® 和可选的 WWAN 无线电 (GPRS/EDGE) 使现场工作人员能够随时保持联系
- 彩色相机可提供记录维修证明或车辆检测信息功能
- 超薄型可扩展电池可全天供电

CN3 移动计算机的设计宗旨是满足在运输、后勤和现场服务过程中执行关键任务的工作人员的需要，其小巧坚固的机身中融合了先进的通信技术。

CN3 具有标准的 WiFi、蓝牙、独立于网络的 GPS 接收器 (可选) 以及 WWAN 语音和数据服务功能 (包括 3G EV-DO 或 EDGE)，这些功能使公司能够实时与其移动工作人员保持联系，从而提高整个公司的运营效率和资产透明度。CN3 可提供在工作地点访问信息的功能，运用这项功能，公司便能动态地将合适的资源部署到恰当的位置，而移动工作人员也能够轻松获取所需的信息，进而最大限度地提高工作效率。借助唾手可得的移动智能，公司便可在降低库存和运输成本的同时，提高客户响应的速度。

专为应对复杂路况而设计的 CN3，达到严格的环境标准规范要求，并可提供满足移动工作人员需求的功能。CN3 的 130 万像素彩色相机提供了一个重要的数据验证工具，工作人员可使用它来记录维修证明或车辆检测信息。CN3 具有 128 MB RAM，配备了超薄型可扩展电池，易于携带并可全天供电。

CN3 的操作系统为 Windows Mobile 5.0®，支持直接发送无线电子邮件功能，从而可与公司网络保持实时连接。CN3 支持 Cisco® Compatible Extensions (CCX)，从而确保 CN3 在公司内使用的 Cisco 基础架构中能够无缝地实现协同工作。

CN3 支持 Intermec 的 SmartSystems™，它是一个用于全套设备管理的综合系统，该系统可实现安装、维护或应用软件更新、安全性调整以及设备设置的自动化，并支持远程进行上述各项操作，从而大幅缩短了工作现场的停工时间。通过 Intermec Readicare WWAN 激活和预配置服务 (北美洲) 能够快速、方便地进行部署。Intermec Medallion 支持服务可以帮助您的移动工作人员在世界范围内进行工作。

CN3 适中的价格与可以在恶劣道路环境中使用的特性，使其能够为公司提供在新的业务领域中部署并提高移动工作投资回报的机会。

物理特征

装备标准电池后尺寸:

160 x 81 x 28毫米 (6.3 x 3.2 x 1.1英寸)

装备扩展电池后尺寸:

160 x 81 x 33毫米 (6.3 x 3.2 x 1.3英寸)

重量: 397 - 454 g (14.0 oz - 16.0 oz)

环境

操作温度: -10°C 至 +50°C (+14°F 至 +122°F)

储存温度: -20°C 至 +70°C (-4°F 至 +158°F)

相对湿度: 95%

防水防尘等级: IP54

跌落承受规格: 可承受从 1.5 m (6') 高处跌落的考验 (所有正面、侧面和角部着地)

静电放电:

+/- 15 kVdc 空气放电

+/- 8 kVdc 接触放电

电源

标准电池: 3.7V, 2200 mAh,
(8.1 瓦时) 锂离子

扩展电池: 3.7V, 4000 mAh,
(14.8 瓦时) 锂离子

操作系统

Windows Mobile 5.0®

微处理器

Intel® XScale PXA270, 520 MHz

存储器

RAM: 128MB

Flash ROM: 128MB

用户可通过 miniSD 插槽扩展内存, 最大可扩展至 2GB

显示屏

89 mm (3.5 in) QVGA (240 x 320 像素) 64K 色, 透反射式 TFT-LCD, LED 背光

标准通信

USB 1.1 主机和客户端

车载底座上的 RS232 接口

台式单联或四联底座上的以太网接口

集成的无线电通信选件

(802.11 和 Bluetooth® 标准)

802.11b/g

Bluetooth Class 2, V2.0

GPRS/EDGE

全球定位系统 (选件)

独立于网络且带有内置天线的嵌入式接收器

音频支持

双扬声器 麦克风

无线蓝牙耳机支持有线外置扬声器支持 (通过车载底座)

VoIP

语音识别

WLAN 安全选件

WPA, 802.11i (WPA2), WEP, TKIP, TLS, TTLS, AES, PEAP, LEAP, MD5

集成式扫描仪选件

区域成像

支持全向一维、二维、Composite 和 Postal 解码功能和签名捕获

集成式照相机

130 万像素彩色相机, 带有 LED 闪光灯

键盘选件

全字母或数字背光键盘

兼容 Cisco®

版本 3

Readicare 激活和预配置服务

WWAN 运营商预配置、激活

软件配置

标识

运作测试

包装、存储和分段运输

有关其他详细信息, 敬请访问以下网站:

<http://www.intermec.com/>

WWANActivationandProvisioning/



美国易腾迈科技公司

北京代表处

地址: 中国北京市朝

阳区建国路118号

招商局大厦29层A1/A2室

邮编: 100022

电话: 86 10. 5165 5922

传真: 86 10. 6567 6778

美国易腾迈科技公司

香港代表处

地址: 香港湾仔港湾道18号

中环广场3507

电话: 852 2593 1107

传真: 852 2593 1222

美国易腾迈科技公司

上海代表处

地址: 中国上海市

古北路666号

嘉麒大厦15层03B室

邮编: 200336

电话: 86 21. 6278 1090

传真: 86 21. 6278 1081

美国易腾迈科技公司

深圳代表处

地址: 中国深圳市福田中心

福华三路国际商会中心1308室

邮编: 518048

电话: 86 755. 8831 2391

传真: 86 755. 8831 2396

美国易腾迈科技公司

中国服务中心

地址: 中国上海市浦东金桥出

口加工区桂桥路1201号T52-11

邮编: 201206

电话: 86 21. 5031 5024

传真: 86 21. 5899 8346

Copyright© 2007 Intermec 技术公司。所有版权归 Intermec 技术公司所有。Intermec 是 Intermec 技术公司的注册商标。所有其他商标归属各自所有者。
2007年6月中国印刷。



为了不断改进我们的产品, Intermec 技术公司在没有预先通知的情况下保留改变产品规格和特性的权利。