



## 产品简介

- 同类打印机中性能最佳--连续打印速度6 ips
- 同类打印机中质量最高--全速打印条件下标签仍清晰准确
- 全金属底板与外壳，充分保护内部构造
- 人性化设计，便捷的一键式操作
- 功能多样，价格合理
- 多语言识别功能，适应主机环境变化
- 支持Unicode打印字符--多种字体可供选择，包括多种非拉丁文字体

## EasyCoder® PD41

EasyCoder Pd41是一款可靠的多功能打印机，适合在加工、运输、仓储等环中等工业强度应用中使用。该款打印机拥有全金属底板和外壳，充分保护内部打印构造和强大的电子装置，可为您提供业务所需的耐用品质和优良性能。

EasyCoder Pd41打印机能够以每秒钟150mm (6 ips) 的速度连续打印符合要求而又清晰准确的含变量数据标签，这种性能在同类打印机中首屈一指。该款打印机采用行业标准的200mm (8in) 标签卷和450m (1800in) 长的色带，将由于需要更换新打印介质而停机的时间缩减到最短，同时还可以使用不同厚度的多种纸张类型，以及内碳和外碳两种色带。

除此之外，EasyCoder PD41还具备高性能打印机才拥有的智能打印功能。多语言功能和易腾迈Ready-to-Work™ 指示器都是该款打印机的标准配置，且以大众可承受的、颇具竞争性的价格出售。

网络打印现在逐渐成为一项重要的客户需求，然而在同等打印机中还是一项很少见的功能。EasyCoder PD41打印机却以标配提供高速

EasyLAN™ 连接与多路以太网供客户选择。

EasyCoder PD41所具备的基于个人电脑的设置工具PrintSet™ 可令打印机的安装和设置方便易行。该款打印机采用了一键式操作界面，使打印机操作简便，同时还可以避免无意的更改打印机设置参数。同时，开放和易开启的设计令介质的更换方便快捷，且打印头无需任何辅助工具便可轻松置换。

EasyCoder PD41打印机能够使用所有的易腾迈打印语言，且能够仿真其他打印机协议，因此该款打印机能够完全与易腾迈品牌的其他设备实现兼容，并且是一款在非易腾迈打印语言环境下也可以实现轻松安装的高效益打印机。EasyCoder PD41打印机具备全面的可编程功能（使用Fingerprint打印语言），完全能够适应应用程序的变化，即使打印语言升级或变更，也无需更换打印机。

EasyCoder Pd41打印机可为您带来自由的选择空间和物有所值的投资回报。

# Intermec

## 应用

热敏与热转印方式标签、票据与挂牌的打印

## 物理特征

长度: 453 mm (17.8 in)  
高度: 273 mm (10.8 in)  
宽度: 270 mm (10.6 in)  
重量: 13 kg (28.7 lbs)

## 打印规格

**最大宽度:** 打印精度为203 dpi 情况下为104 mm (4.09 in)  
打印精度为300 dpi 情况下为105.7 mm (4.16 in)  
**最大长度:** 打印精度为203 dpi 情况下为1520 mm (59.8 in)  
打印精度为300 dpi 情况下为1028 mm (40.5 in)

## 打印速度

打印精度为203 dpi 情况下为50–150 mm/s (2–6 ips)  
打印精度为300 dpi 情况下为50–100 mm/s (2–4 ips)

## 打印方向

在四个直角方向均可打印平滑的文本以及各种规格的标签和图表。

## 打印分辨率

8点/mm (203 dpi)  
12点/mm (300 dpi, 可选)

## 标签/票据/挂牌

**宽度:** 25–118 mm (1.00–4.64 in)  
25–114 mm (连同裁边1.00–4.48 in)  
**厚度:** 60–250  $\mu$ m (2.3 to 9.8 mil)  
**类型:** 卷筒式、模切式、连续式或折叠式标签、挂牌或票据  
**标签卷最大直径:** 213 mm (8.35 in);  
190 mm (7.5 in) 在使用内置回绕器的情况下 (回绕整卷的底纸)  
**标签卷内径:** 37.5 or 75 mm (1.5 or 3 in)  
**媒质种类:** 热敏或热转印  
**热转印介质:** 卷筒式、折叠式、连续式

## 色带

**最大色带长度:** 450 m (18 000 in)  
**色带卷内径:** 25.4 mm (1.0 in)  
**色带宽度:** 30–110 mm (1.18–4.33 in)  
**碳带类型:** 内碳或外碳

## 传感器

- 可调间隙、黑标和穿孔式传感器
- 无介质传感器
- 无色带传感器
- 标签剥离传感器

## 接口

### 标准配置:

- RS-232系列
- USB v. 2.0全速
- 平行或EasyLAN™以太网 (根据配置而定)

### 供选配置:

- 平行IEEE 1284 或EasyLAN™集成以太网连接10BaseT或100baseTX的RJ-45连接器

### 支持协议:

支持TCP/IP系列 (TCP、UDP、ICMP、IGMP等), LPR/LPD、FTP、BOOTP、DHCP、HTTP、SNMP、SMTP、SNMP-MIB II (通过UDP/IP), 包括私人企业MIB

## 软件

- InterDriver™ Windows 打印机驱动与ActiveX 控件
- Intermec LabelShop® START标签设计与打印软件
- 用于配置打印机的PrintSet
- 用于管理接入网络中的Intermec打印机的软件IPNM (Intermec Printer Network Manager)

## 条形码

**一维条码:** Codabar、Code 11、Code 39、Code 39 full、ASCII、Code 39 w.checksum、Code 93、Code 128、Code 128 Subset A–C、DUN–14/16、EAN–8、EAN–13、EAN–128、EAN–128 Subset A–C、Five–Character Supplemental Code、Industrial 2 of 5、Industrial 2 of 5 w.checksum、Interleaved 2 of 5、Interleaved 2 of 5 w.checksum、Interleaved 2 of 5 A、Matrix 2 of 5、Postnet、Straight 2 of 5、Two–Character Supplemental Code、UCC–128 Serial Shipping Container Code、UPC–5 digits Add–On Code、UPC–A、UPC–D1 to D5、UPC–E、UPC Shipping Container Code、RSS、Planrt、Plessey

**二维条码:** Code 16K、Code 49、Data Matrix、MaxiCode、MSI(modified Plessey)、PDF 417、QR Code、MicroPDF417、EAN.UCC Composite

## 字体设置

15种 TrueDoc™ 可缩放字体包括12种 UNICODE (1 WGL4包括Latin、Baltic、Cyrillic、Greek and Turkish 字体)、1 symbol、1 OCR–A、1 OCR–B。

保证最佳性能的字体缓存

支持ATF字体

还有亚洲、希伯来和阿拉伯字体供选择

## 图表

支持PCX 文件格式, 传统的BT201 Intelhex格式以及高速图像缓冲打印

## 存储空间

**标准配置:** 4MB闪存

8MB SDRAM (1个CF卡插槽)

**供选配置:** 扩容至1GBCF卡(类型1)

## 键盘控制面板

一个打印/暂停键, 四个LED指示器: 电源、数据传输、错误/警告、预备工作

## 电源

**电压范围:** 100–240 VAC, 在 $\pm 10\%$ 之间自由浮动

**频率范围:** 45–65 Hz

## 操作环境

**温度:** +5°–40°C (+40°–104°F)

**湿度:** 20–85% 非冷凝正常空气

## 通过的管理认证

FCC、UL、cUL、CE、NOM

## 可供选择的安装程序

内置回绕器、切刀、CF卡、并口卡、EasyLAN™集成以太网卡

**Intermec®**  
expect MORE®