

# TEC

## B-452TS 标签打印机

完 / 美 / 品 / 质 / 用 / 心 / 制 / 造



TOSHIBA TEC CORPORATION

# TOSHIBA TEC

setting the standards

- 仓库存储业：  
资产管理标签  
库存管理标签
- 运输业/发送业  
外部包装  
货物标识  
物流标签
- 医疗业  
样品标签  
病人/文件追加记录的管理标识  
血袋标签
- 零售业  
标价牌  
货架标签  
产品说明标签



## 打 印

- 热转印和直热式打印方式
- 分辨率：300dpi (11.8点/毫米)
- 最大打印宽度：105.7毫米 (4.16英寸)
- 打印长度：15-500毫米
- 打印速度：可达到4英寸/秒 (101.6毫米/秒)

## 标 签

- 宽度：47-114毫米
- 长度：13.0-997.0毫米 - 批处理模式  
23.4-997.0毫米 - 剥离模式  
31.0-993.0毫米 - 切刀模式
- 厚度：0.1-0.17毫米
- 纸卷外径：最大150毫米

## 格 式

- 字符类型：数字字符, 符号
- Bitmap字体：20种(包括EURO)Times Roman, Helvetica, Courier, Presentation, Letter Gothic, Prestige Elite
- 矢量字体：7种(包括EURO)Helvetica, Times Roman, POP 字形, Price字形
- 条码类型：UPC/EAN/JAN, Code39, Code93, Code128, NW-7, ITF, MSI, EAN128, POSTNET, RM4SCC, KIXCODE
- 二维码类型：Datamatrix, PDF417, Maxicode, QR code
- 图形支持：BMP, PCX
- 线型：垂直线/水平线/对角线/直角型线
- 字符和条码的可旋转角度：0度, 90度, 180度, 270度

# B-452TS标签打印机 小巧经济 性能超群

- 纺织业/成衣业  
标签, 水洗标, 吊牌
- 售票业  
入场券
- 汽车业  
部件标签
- 电子业  
产品铭牌, 电缆, 织布机
- 适合于多种行业的  
标签需求

## 碳 带

- 宽度：60-114毫米
- 最大长度：300米

## 接 口

- 2个串行接口：RS232C, 可选的键盘接口
- 1个并行接口：Centronics接口

## 机 型

- 结构：245毫米(高) × 270毫米(宽) × 200毫米(长)  
(带支架410毫米长)
- 重量：4.7公斤 (不包括标签和碳带)

## 电 源

- 电源：220-240VAC, 50Hz

## 环 境

- 工作温度：5-40°C
- 相对湿度：25-85% RH (无凝结)

## 选 件

- B-7204-QM：切刀
- B-7904-H-QM：剥离器
- B-7704-IO-QM：扩展I/O接口卡
- KB-80-QM：外置独立键盘
- B-7704-LAN-QM：网络接口卡

● 本公司对产品技术指标等内容具有全面解释和更改的权利

# TEC

<http://www.toshiba-tec.com.cn>