



TSCTM
Connecting Your Thermal Printing Needs.TM

TTP-243E 系列

桌上型 · 熱轉印 條碼列印機

體積小 操作簡單 穩定性高

在競爭激烈的商業時代裡，你需要一部簡單且耐用的小型條碼列印機，隨時隨地協助您完成各種標籤列印的需求 - **TSC™ TTP-243E** 正是您貼心的好幫手。我們附贈一套**免費中文條碼標籤設計軟體**，讓您可以輕鬆編輯所需的標籤格式及張數；為了節省您的寶貴時間，我們特別設計了超大容量的機構，可以一次容納**300m碳帶以及200m紙捲**，減少您更換耗材的次數。**TSC™ TTP-243E**亦具備**自動測紙功能**，在您每次開機使用時，不必重複進行紙張定位的動作，因而造成標籤的浪費。

TSC™ TTP-243E亦是一部多功能的條碼列印機。在網路化辦公環境裡，它可以作為**網路印表機**，同時分享給多台PC使用，達到資源共享的目的，如果您不想使用PC，可以透過我們所提供的鍵盤來進行**單機操作**。對於需要**連結公司內部資料庫**來產生標籤的需求，**TSC™ TTP-243E** 也提供軟體協助您快速連結且輕鬆列印。

TTP-243E 特色包含：

- ▶ 203 DPI 解析度，每秒3"列印速度
- ▶ 512KB Flash ROM, 2MB DRAM 超大容量記憶體
- ▶ 單張標籤列印長度可達 90 "
- ▶ 100 ~ 240V 自動切換電源供應
- ▶ 支援 ODBC 資料庫中文條碼標籤設計軟體及Windows Drivers 95, 98, NT4.0, Me, 2000

適用範圍包含商品標籤，票務收據，財產管理，庫存管理，文件管理，圖書管理，服飾業吊牌、吊貼等各種中英文字、數字、條碼、圖形、框線等列印需求。



TTP-243E

TTP-243

TTP-342



| | | TTP-243E | TTP-243 | TTP-342 |
|------|--------|--|----------------------------|---------------------------|
| 基本規格 | 列印模式 | 熱轉式 / 熱感式(自動偵測模式) | | |
| | 解析度 | 203 dpi (8 dots / mm) | 230 dpi (8 dots / mm) | 300 dpi (12 dots / mm) |
| | 列印速度 | 每秒3" (76mm) | 每秒3" (76mm) | 每秒2" (50.8mm) |
| | 列印寬度 | 25 mm(1")~104 mm (4.09") | | |
| | 列印長度 | 6 mm(0.24")~2,286 mm (90") | 6 mm(0.24")~2,286 mm (90") | 6 mm(0.24")~1016 mm (40") |
| | 記憶體 | 512KB Flash ROM, 2MB DRAM | 1MB Flash ROM, 2MB DRAM | 1MB Flash ROM, 2MB DRAM |
| | 感測器 | 紙張間距, 紙張用盡, 碳帶用盡, 黑標, 印字頭抬起 | | |
| | 自動剝離功能 | 無 | 標準 | 標準 |
| | 外殼 | 塑鋼 | | |
| | 操作面板 | LED指示燈 (電源, 錯誤, 待機), 按鍵(暫停, 出紙,) | | |
| | 尺寸 | 232mm W x 288mm D x 156mm H(9.1" W x 11.3" D x 6.2" H) | | |
| | 淨毛重 | 淨重 = 4.8kg, 毛重 = 6.0kg | | |
| | 指令集 | TSPL | | |
| RTC | 無 | 標準 | 標準 | |
| 操作特色 | 通訊介面 | RS232, Centronics Parallel Ports 並存 | | |
| | 軟體 | Label View XLT+, Nice Label (選購), Windows Drivers 95/98/NT4.0/ME/2000(可在文書軟體產生條碼), Windows DLL | | |
| | 操作溫度 | 5°C ~ 40°C | | |
| | 儲存溫度 | -10°C ~ 60°C | | |
| | 電氣規格 | 100 ~ 240V 自動轉換電源供應 | | |
| | 安規認證 | CE, FCC Class A, UL, CUL, TUV | | |
| 耗 材 | 紙張厚度 | 0.06mm ~ 0.25mm (0.002" ~ 0.01") | | |
| | 紙張類型 | 紙捲式, 標籤式(連續紙, 間距紙, 摺疊紙, 票券, 吊牌...等) | | |
| | 紙張寬度 | 25.4mm ~ 114mm (1" ~ 4.49") | | |
| | 最大紙捲尺寸 | 內部紙架: 110mm (4.3") 外徑搭配 25mm(1") 紙芯 外部紙架: 214mm (8.4") 外徑搭配 76mm(3") 紙芯 | | |
| | 碳帶軸心尺寸 | 25.4mm (1") | | |
| | 碳帶寬度 | 25.4mm ~ 110mm (1" ~ 4.33") | | |
| | 最大碳帶長度 | 300m | | |
| 條 碼 | 一維條碼 | Code 39, Code 39C, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C., Code 11, Codebar, " "interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, PUC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, CPOST, MSI, PLESSEY, POSTNET" | | |
| | 二維條碼 | PDF-417, Maxicode, DataMatrix | | |
| 字 型 | 內建字型 | 5種內建字型(字型大小由0.059"~0.23"), Windows字型可透過軟體下載使用 | | |
| | 字型旋轉 | 0°, 90°, 180°, 270° | | |
| 圖 形 | 圖形種類 | 支援pcx, bmp, jpg等圖形檔案格式, 圖形可透過軟體自由放大、縮小、旋轉 | | |
| 選購配件 | 單機操作鍵盤 | KU-007 Plus 可程式化, 中文顯示鍵盤 | | |
| | 自動切刀 | 無 | 4"寬 (紙張厚度 ≤ 0.2mm) | 4"寬 (紙張厚度 ≤ 0.2mm) |
| | 國際字型 | 繁體中文, 簡體中文, 日文漢字, 韓文字型卡 | | |
| | 記憶體擴充 | 記憶體最大可擴充至4MB Flash ROM | | |