

卓越品質 與 經濟價位 兩者兼得

TSC

Connecting Your Thermal Printing Needs.™

TTP-245C 系列 桌上型 熱感／熱轉式 條碼列印機

TSC™ 全新推出TTP-245C系列，桌上型熱感／熱轉式條碼標籤列印機。它以最經濟的價位挑戰最優越的規格；以最輕巧的體積配備最完整的功能；它延續了TSC™ 對產品的一貫要求，穩定、耐用、操作簡便！TTP-245C系列機種是您選購桌上型條碼標籤列印機時最完美的選擇！

TTP-245C機種，列印速度最高可達每秒6英吋，適用於各種中、低印量標籤列印需求；使用高階32位元中央微處理器，讓資料處理與輸出列印更加快速順暢；標準配備內建乙太網路列印伺服器以及SD卡記憶體擴充槽，大幅降低選配件附加成本。

TTP-245C全系列機種採用貝殼式上掀機構設計，使碳帶和標籤紙卷的安裝輕鬆容易；小巧輕便的體積，無形中為使用者創造了更寬敞的工作環境。TTP-245C同時提供最完整的選配，以滿足多元化應用需求，選配品包含：自動切刀／即時時鐘(RTC)／脫紙感應模組／外部紙卷架／外接式無線網路模組／單機操作鍵盤／掃瞄器…等。

TTP-245C 主要特色：

- ▶ 體積輕巧，節省空間
- ▶ 32位元中央微處理器
- ▶ 2 MB FLASH ROM、8 MB SDRAM以及一組SD卡插槽，記憶體擴充最高可達4 GB
- ▶ 雙層ABS外殼、貝殼式掀蓋設計
- ▶ 移動式標籤感測器
- ▶ 完整的傳輸介面（標準配備：串列埠、並列埠、USB 2.0以及乙太網路列印伺服器）
- ▶ 人性化的高階印表機語言TSPL-EZ™

TTP-245C系列除了包含「旗艦型」203 DPI解析度、每秒5英吋列印速度之TTP-245C外，同時推出「精緻型」機種TTP-343C，以300 DPI高解析度、列印速度最高可達每秒4英吋，讓您輕鬆愉快完成二維條碼、精細文字或複雜圖形的標籤印製工作；或者您也可以考量「經濟型」機種TTP-244CE，以203 DPI、每秒4英吋列印速度搭配USB 2.0傳輸介面來滿足您的需求，讓「預算」不再成為您選購條碼標籤列印機的壓力!!

適用範圍

特殊標籤（病歷、藥品、姓名貼）、郵遞標籤（郵局、快遞、貨運）、票務收據（餐廳、銀行、證券、停車場）、商品標籤（零售、物流）、文件管理、庫存管理... 各種中英文文字、數字、條碼、圖形、框線等標籤列印需求。



Value . Performance . Support

TTP-245C 系列

桌上型 熱感 / 熱轉式 條碼列印機

TSC
Connecting Your Thermal Printing Needs.™

規格	TTP-245C	TTP-343C	TTP-244CE
機型	TTP-245C	TTP-343C	TTP-244CE
解析度	203 DPI (8 dots / mm)	300 DPI (11.8 dots / mm)	203 DPI (8 dots / mm)
列印模式	熱感式 / 熱轉式		
列印速度	2, 3, 4, 5, 6 ips 可選用 ; 2, 3 ips 可使用於脫紙模式	2, 3, 4, ips 可選用 ; 2 ips 可使用於脫紙模式	2, 3, 4 ips 可選用
最大列印寬度	108 mm (4.25")	106 mm (4.17")	108 mm (4.25")
最大列印長度	2,286 mm (90")	1,016 mm (40")	2,286 mm (90")
機殼	雙層 ABS 塑膠		
體積尺寸	258 mm (L) × 202 mm (W) × 173 mm (H) 10.16" (L) × 7.95" (W) × 6.81" (H)		
紙卷最大尺寸	127 mm (5") 外徑		
碳帶最大容量	110 meter, 40 mm (1.57") 外徑, 12.7 mm (0.5") 軸心		
中央處理器	32-bit RISC CPU		
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> ● 2MB Flash memory ● 8MB SDRAM ● SD卡記憶體擴充槽 		<ul style="list-style-type: none"> ● 2MB Flash memory ● 8MB SDRAM
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> ● 串列埠 ● 並列埠 ● USB 2.0 ● 乙太網路列印伺服器 		<ul style="list-style-type: none"> ● USB 2.0
電源規格	電壓自動切換電源供應器 (外接式)		
操作面板	電源開關, 出紙鍵, LED指示燈 (3種顏色: 綠、橘、紅)		
感測器	穿透式 (紙張間距), 反射式 (黑線標記), 印字頭抬起, 碳帶結束		
內建字型	八種點陣英數字型 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字型及True Type Font字型產生器 可透過軟體下載Windows字型使用		
條碼	一維條碼: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET 二維條碼: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code		
字型及條碼旋轉	0°, 90°, 180°, 270°		
指令集	TSPL-EZ™		
紙張類型	<ul style="list-style-type: none"> ● 連續紙, 間距紙, 吊牌, 摺疊紙...等 ● 無背紙標籤 (選配, 熱感模式) 		<ul style="list-style-type: none"> ● 連續紙, 間距紙, 吊牌, 摺疊紙...等
紙張捲繞類型	外捲式紙卷		
紙張寬度	25.4-112 mm (1" ~ 4.4")		
紙張厚度	0.06-0.19 mm (2.3 ~ 7.4 mil)		
紙卷軸心尺寸	25.4 mm (1") & 38.1 mm (1.5")		
環境條件	操作環境: 5-40°C (41-104°F), 25-85% 溼度 (非凝結) 儲存環境: -40-60°C (-40-140°F), 10-90% 溼度 (非凝結)		
安規認證	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TUV/Safety, CCC		
配件	<ul style="list-style-type: none"> ● BarTender UltraLite 標籤編輯軟體, Windows 驅動程式及操作手冊光碟 ● 快速安裝手冊 ● USB傳輸線 ● 電壓自動切換式電源供應器 ● 電源線 		
出廠選配	<ul style="list-style-type: none"> ● 即時時鐘 (RTC) 		無
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> ● 脫紙感應模組 ● 閘刀式裁刀 ● 不沾膠模組 (包含不沾膠裁刀和不沾膠滾輪) 		無
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> ● KP-200 單機操作鍵盤 ● KU-007 Plus 程式化單機操作鍵盤 ● 長距離條碼掃描器 ● 接觸式條碼掃描器 ● 外部紙卷架 (可搭配3"紙卷軸心) 		<ul style="list-style-type: none"> ● 外部紙卷架 (可搭配3"紙卷軸心)

